

ELEVADOR MANUAL PEQUEÑO

Modelos

A Altura - replegado	1,72 m
Altura - horquillas máx. abajo	2,51 m
Altura - horquillas máx. arriba	3,06 m
B Longitud base estándar - replegado	0,30 m
B Longitud base Straddle - replegado	0,49 m
C Longitud base estándar - en funcionamiento	0,88 m
Longitud base Straddle - en funcionamiento	1,09 m
Longitud base contrapeso - en funcionamiento	0,72 m
C Anchura base estándar - plataforma	0,63 m
C Anchura base Straddle/contrapeso - replegado	0,73 m
C Anchura base Straddle/contrapeso - máx.	1,10 m
C Anchura base Straddle/contrapeso - máx. interior	0,91 m

Productividad

Altura de carga mín. (horquillas abajo)	9 cm
Altura de carga mín. (base Straddle)	5,1 cm
Altura libre sobre el suelo – centro ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	2 cm
Manivelas - cabrestante estándar	38/m
Longitud de horquillas	0,57 m
Anchura de horquillas - exterior	0,52 m
Anchura de horquillas - interior	33 cm
Longitud de plataforma de carga	0,58 m
Anchura de plataforma de carga	0,56 m
Capacidad de carga a centro de carga de 36 cm	182 kg
Longitud de mástil	51 cm
Puntos de conexión de mástil	34/48 cm

Potencia y transmisión

Manivelas - por unidad de longitud	46/m
Cabrestante estándar - carro en movimiento	46/m
Cabrestante estándar - mástil en movimiento	21,3/m

Peso y Presión sobre el suelo

Peso - Base estándar opción ruedas estándar	60 kg
Peso - Base estándar opción ruedas neumáticas	62 kg
Peso - Base Straddle opción ruedas estándar	66 kg
Peso - Base Straddle opción ruedas neumáticas	68 kg
Peso - Ruedas de apoyo 4 puntos opción A	72 kg
Peso - Ruedas de apoyo 4 puntos opción B	73 kg
Peso - Base contrapeso opción ruedas estándar	186 kg