



LIJADORA ORBITAL

Lijadora orbital

330 W • 115 x 280 mm • 4.000 – 10.000 min⁻¹

Lijadora orbital eficiente con control de velocidad.

Lijadora orbital con amortiguación de vibraciones para una gran variedad de aplicaciones de lijado profesional. Con un chasis bien diseñado para un fácil manejo, la herramienta tiene un potente motor de 330 W y un tamaño de lijas de velcro de 115 x 280 mm. La velocidad del motor se puede ajustar entre 4.000 y 10.000 min⁻¹.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	330 W
Vibraciones por minuto	4000 - 10000 min ⁻¹
Órbitas por minuto	4000 - 10000 min ⁻¹
Dimensiones del plato de lijado.	115 x 229 mm
Dimensiones de la hoja de lija	115 x 232 mm
Diámetro de la órbita de lijado	2,6 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de presión sonora (L _{pA})	71 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Peso sin cable	2,8 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	289 x 115 x 190 mm
Golpes por minuto (SPM)	4000 - 20000 min ⁻¹
Nivel de vibración, placa metálica de lijado	≤ 2,5 m/s ²